

PRODUCTFICHE

Metaaldetecteerbare gehoorbescherming met ruisonderdrukking - in mousse met koord Wegwerp SNR 37dB



Specificaties

- Gehoorbescherming met metaaldetecteerbare eigenschappen voor ruisonderdrukking, speciaal voor de voedingsindustrie.

Hard geluid op de werkplek kan zeer schadelijk zijn voor het gehoor en gebeurt meestal geleidelijk, zodat werknemers zich pas bewust zijn van de gevaren als er al sprake is van blijvend gehoorverlies.

- **MATERIAAL:** Lagedruk polyurethaanschuim - Zacht, comfortabel
Ontworpen om in de meeste gehoorgangen te passen.
- **Kogelvorm:**
De vorm past zich aan de natuurlijke vorm van het oorkanaal aan
Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Afmetingen: 24*13mm
- Met **koord** - Eenvoudige roll-to-fit-toepassing
Vergemakkelijkt het dragen en vermindert verontreinigingsrisico's.
- **KLEUR:**
Helderblauw voor optimale zichtbaarheid in de productieomgeving.
- **Metaal detecteerbaar** voor zowel gehoorbescherming als snoer.
Oordopjes moeten metaaldetecteerbaar zijn om te voorkomen dat ze per ongeluk in productiesystemen of voedselproducten terechtkomen, vooral in de voedingsindustrie. Ze kunnen snel worden opgespoord door metaalscanners, wat het risico op contaminatie of schade aan de producten minimaliseert. Dit verbetert de veiligheid en voldoet aan hygiëne- en kwaliteitsnormen.

- Minimale demping

Frequentie (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde verzwakking (dB)	39,2	35,4	40,3	41,7	39,4	37,7	44,2	46,5
Standaarddemping (dB)	6	5,8	5,5	5,8	5,4	3,1	4,9	4,2
APV(dB)	33,2	29,6	34,8	35,8	33,9	34,7	39,3	42,3

Verpakking - kwantiteit

- Individueel verpakt in een hygiëne-afgesloten polybag
- 200 paar in praktische dispenserbox.
- Informatie in Engels

NORMEN & CERTIFICATEN

EU-regelgeving 2016/425 PPE // CE goedgekeurd // getest volgens EN352-2:2020

Certificaat van EU-typeonderzoek (model B) en module D

BESCHIKBARE CERTIFICERING: SNR: 35dB/NRR:32dB/Klasse 4 SLC(80): 26,2dB