

PRODUCTFICHE

Isolatieoverall Cat III C300 Type 5/6 SMS Non-woven 55g wegwerp

Specificaties

Voor éénmalig gebruik

C300 Type 5/6 Uitstekende bescherming tegen gevaarlijke stoffen, vloeistofspetters en infectieuze agentia.

• Toepassingen:

- Asbestgerelateerde werkzaamheden
- Omgang met poeders en verfspuitwerk
- Landbouw en bouwsector
- Voedselverwerking en -verpakking

• Model: Perfect afsluitend voor een veilige pasvorm

- Elastische taille, manchetten en enkels
- Elastische kap met 3 panelen
- Hoogwaardige ritssluiting met stormflap
- Sterke naden

• Materiaal:

SMS niet-geweven materiaal, 55 g/m².
Ademend en comfortabel voor langdurig gebruik

• Maten: S - 3XL

S	60*160cm
M	63*165cm
L	66*170cm

XL	69*175cm
2XL	72*180cm
3XL	75*185cm

• Kleur: wit

Verpakking kwantiteit

Single packed

Master Box: 50 stuks/box - afm. 52*32*52(h)cm

Pallet: 1200 stuks



PBM volgens Verordening (EU) 2016/425 – Categorie III
CE-gecertificeerd: EN ISO 13688:2013 – Algemene eisen

- **TYPE 5 EN ISO 13982-1** – tegen gevaarlijk stof en vaste deeltjes
- **TYPE 6 EN 13034** – tegen lichte spray en spatten van vloeibare chemicaliën
- **EN 1073-2** – tegen radioactieve besmetting
- **EN 1149-5** – antistatisch

CE
0624



EN ISO 13982-1



EN ISO 13034



EN 1073-2
Class 1



EN 1149-5