

PRODUCTFICHE

**Medische nitril handschoenen lange manchet 400mm
Non steriel**

Specificaties

Merk: Bericah Referentie: Derma Nitril 40

- Voor éénmalig gebruik
- Geschikt voor:
 - ziekenhuis & poliklinisch gebruik voor onderzoek, therapie, diagnostiek, analytische laboratoria, farmaceutische industrie en productie van geneesmiddelen.
 - de olie-industrie en milieuherstel en afvalverwerking.
 - contact met voedsel: de groenten- en fruitproductie en verwerkende industrie, de visserij en vis- verwerking, de zoete en dessert- en zuivelindustrie.
 - schoonmaak, chemische industrie, werkplaatsen en in de electronica.
- Medisch & beschermend: voorkomen besmettingsgevaar en beschermen tegen virussen, bacteriën & fungi.
- Getest op meer dan 30 chemicaliën en op het omgaan met antiblastische medicijnen
- Langere manchet 400mm voor extra veiligheid.
- De manchet biedt een groot beschermingsgebied, omdat ze niet alleen de arm bedekken, maar ook een groot deel van de onderarm.
- 100% Nitril - Treksterkte: 9N, sterker dan andere handschoen materialen zoals latex, natuur rubber of vinyl.
- Zijn flexibel en bieden een veel grotere tastgevoeligheid dan standaard diagnostische handschoenen.
- Goede punctie- en scheurbestendigheid
- Hypo allergeen: - Latexvrij & zonder phthalate
- Poedervrij: max.2mg/handschoen
- Ondoorlatend bij gebruik in natte of vette werkomgeving
- Comfortabele, anatomische pasvorm:
 - met versterkte anti-scheurmanchet
 - voorzien van rolrand voor makkelijk aan- en uittrekken
 - zowel links als rechts te dragen
- Microgestructureerde handen
- Kleur: lichtblauw
- **Opslag:** Op een koele, droge plaats tussen 2°C en 40°C
- **Houdbaarheid:** 5 jaar



**LANGE MANCHET
400mm**



Maten:		Lengte mm	Palmbreedte mm
S	6-6.5	400	80 +/-3
M	7-7.5	400	95 +/-3
L	8-8.5	400	110 +/-3
XL	9-9.5	400	+118 +/-3

Verpakking kwantiteit

S 6-6.5 **M** 7-7.5 **L** 8-8.5 **XL** 9-9.5

Duidelijke maataanduiding met kleur
Info in elke Europese taal
Verpakking voorzien van barcode

	Dispenserbox	Masterbox	Pallet
Aantal	50	500	44 MB
Afmetingen	407*125*60mm	305*255*415mm	1.2*0.8*1.66mt
Gewicht	860g	8.60kg	385kg

CE
0465

PBM categorie 3, Verordening (EU) 2016/425 - **MDR** (EU) 2017/745 Class 1
 EN 455-1:2022 EN 455-2:2015 EN 455-3:2015 EN 455-4:2009
 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-5 ASTM F1671/F1671M-13 ASTM D6319
 EN ISO 374-1:2016 Type B+A1:2018 EN 374-2:2014 EN ISO 374-4:2013 EN ISO 374-5:2016
 EN 16523-1:1015 EN 420:2003+A1:2009 ISO 2859-1:2007 EN ISO 9001:2015
 EN ISO13485:2016 EN ISO 10993-23